


Chambres froides



Arrière Bars



MF 5 Sans groupe



MF 3

Caractéristiques principales

Code Article	Designation	Réfrigération	Compresseur	Rd° Frigor. 0-10°C (W)	Température de fond.	Nbre		Prix Unitaire HT Euros
						portes	clayettes	
90289001	MF 2 111 GE	ventilé	1/5	262	+6°C	1	1	N.C.
90289002	MF 3 178 GE	ventilé	1/5	262	+6°C	2	2	N.C.
90289003	MF 4 228 GE	ventilé	1/5	262	+6°C	3	3	N.C.
90289004	MF 5 286 GE	ventilé	1/5	262	+6°C	4	4	N.C.
90289005	MF 6 345 GE	ventilé	1/5	262	+6°C	5	5	N.C.
90289010	MF 1 111 GI	ventilé	1/5	262	+6°C	1	1	N.C.
90289011	MF 2 170 GI	ventilé	1/5	262	+6°C	2	2	N.C.
90289012	MF 3 228 GI	ventilé	1/5	262	+6°C	3	3	N.C.
90289013	MF 4 286 GI	ventilé	1/5	262	+6°C	4	4	N.C.
90289015	MF 5 345 GI	ventilé	1/3	262	+6°C	2	2	N.C.



Groupe Extérieur GE non fourni
Livré avec détendeur R404A



Arrière Bars

CONSERVATEURS DE BOISSONS - TAHITI MFI

SANS GROUPE - TOUT INOX

Révetement :

- Parois intérieures et extérieures : Tôle inox

Équipement :

- Évaporateur ventilé avec détendeur et régulation

OPTIONS :

- Porte vitrée
- Tiroirs à la place d'une porte



Caractéristiques principales

Code Article	Designation	Réfrigération	Compresseur	Rd° Frigor. 0-10°C (W)	Température de fond.	Nbre		Prix Unitaire HT Euros
						portes	clayettes	
90289020	MFI 2 111 GE	ventilé	1/5	262	+6°C	1	1	N.C.
90289021	MFI 3 176 GE	ventilé	1/5	262	+6°C	2	2	N.C.
90289022	MFI 4 228 GE	ventilé	1/5	262	+6°C	3	3	N.C.
90289023	MFI 5 286 GE	ventilé	1/3	387	+6°C	4	4	N.C.
90289024	MFI 6 345 GE	ventilé	1/3	387	+6°C	5	5	N.C.



Groupe Extérieur GE non fourni
Livré avec détendeur



Vitrines verticales

VITRINES 4 FACES VITREES

PÂTISSERIE

CARACTERISTIQUES :

Vitrines réglables de +1°C à +15°C (température conseillée : +3°C + 5°C)

Température extérieure entre +1°C et +30°C avec un taux d'humidité extérieure ne dépassant pas 70%.

Éviter l'installation à plus de 100 mètres ou dans les tropiques.



CADET TN 400 G



SENIOR 800

Caractéristiques principales

Code Article	Designation	Dim. Intérieures LaPdt (mm)	Nbre de portes	Température fonctionnement	Réfrigération	Volume litre	Nbre clayettes 490 x 540	Nbre Plateaux Ø 530	Prix Unitaire HT Euros
90217921	SENIOR 800	1200 x 700 x 1890	2	2 + 10	Ventilée	800	5	5	N.C.



Vitrines verticales

ARMOIRE MULTISERVICE

INOX GASTRO 2/1

CARACTERISTIQUES :

- Finition intérieure et extérieure en inox
- Régulateur électronique
- Groupe tropicalisé logé en partie haute
- Isolation en polyuréthane écologique épaisseur 60 mm
- Porte réversible
- Serrure à clé
- Poignée affleurante sur toute la longueur de l'armoire
- Commande automatique d'éclairage intérieure
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Dégivrage électrique avec évaporation automatique des eaux de condensation
- Angles internes arrondis
- Pieds réglables : 46 positions par porte (pour un équipement de 60 clayettes maximum)
- Pieds réglables en inox

OPTIONS :

- Kit roulettes
- Grille supplémentaire
- Paire de guides supplémentaires
- Inversion du serrage des portes



GE 700

Caractéristiques principales

Code Article	Designation	Dim. Intérieures LaPdt (mm)	Dim. Extérieures LaPdt (mm)	Nbre de portes	Température fonctionnement	Réfrigération	Volume ltr	Nbre clayettes 530 x 650	Prix Unitaire HT Euros

Évaporateurs



PLAFONNIERS NEGATIFS - SERIE MHE

1870 à 5880 W - Ecartement des ailettes : 4,23 mm - DEGIVRAGE ELECTRIQUE

R 404A

POUR PETITES CHAMBRES FROIDES

MHE : TEMPERATURE NEGATIVE

Nouveau



MHP



Évaporateurs

CUBIQUES VENTILES - SERIE MUC...L

1 à 13,7 kW - Ecartement des ailettes : 6,35 mm

Pour chambres froides de +2°C à +10°C

